

[illegible]

2019

TK šarke za izradu staklenih tuš kabina 1

TK ugaone spojnice za izradu staklenih tuš kabina 6

TK teleskopski nosači za izradu staklenih tuš kabina 9

TK rukohvati i ručice za izradu staklenih tuš kabina 11

TK PVC i INOX profili za izradu staklenih tuš kabina 13

TK klizni sistem za izradu staklenih kliznih vrata za tuš kabine 18

Primeri modela zatvorenih tuš kabina i elmenata za njihovu izradu 20

Primeri modela poluotvorenih tuš kabina i elmenata za njihovu izradu 24

Primeri modela otvorenih tuš kabina i elmenata za njihovu izradu 33

Šarke za staklene tuš kabine

TK šarka 90 s-s-o sjaj MB

Šifra artikla: 270

Vrsta spoja: Staklo - Staklo (90°)






Ugao otvaranja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Nosivost: 20kg

Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina 6,8 i 10mm debljine.

Šarka sadrži povratnu oprugu koja se aktivira pod uglom od 25°.



TK šarka 180 s-s-o sjaj MB

Šifra artikla: 5371

Vrsta spoja: Staklo - Staklo (180°)





Ugao otvaranja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Nosivost: 20kg

Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina 6,8 i 10mm debljine.

Šarka sadrži povratnu oprugu koja se aktivira pod uglom od 25°.



Šarke za staklene tuš kabine

TK šarka 135 s-s-o sjaj MB

Šifra artikla: 1803

Vrsta spoja: Staklo - Staklo (135°)





Ugao otvaranja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Nosivost: 20kg

Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina 6,8 i 10mm debljine.

Šarka sadrži povratnu oprugu koja se aktivira pod uglom od 25°.



* Prilikom montaže šarke, potrebno je iseći fiksno staklo pod uglom od 45°.

TK šarka 90 z-s-o/L sjaj MB

Šifra artikla: 4057

Vrsta spoja: Zid - Staklo (90°)







Ugao otvaranja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Nosivost: 20kg

Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina 6,8 i 10mm debljine.

Šarka sadrži povratnu oprugu koja se aktivira pod uglom od 25°.







Šarke za staklene tuš kabine

TK šarka 90 z-s sjaj SI

Šifra artikla: 6320
Vrsta spoja: Zid - Staklo (90°)
Ugao otvaranja: 90°
Završna obrada: Sjaj srebro
Nosivost: 18kg

Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina 6,8 i 10mm debljine.

Šarka sadrži povratnu oprugu koja se aktivira pod uglom od 25°.



Šarke za staklene tuš kabine

TK šarka pivot staklo - staklo SI

Šifra artikla: 6406

Vrsta spoja: Staklo - Staklo (180°)

Ugao otvaranja: 180°



Završna obrada: Mat srebro

Nosivost: 20kg


Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina od 8 i do 10mm debljine.

Šarka sadrži povratnu oprugu koja se aktivira pod uglom od 25°.

Šarka se koristi zajedno sa š:7051 a postavlja se na fiksni stakleni deo i staklena vrata.



Dimenzije za pripremu (usecanje) stakla



TK šarka pivot pod - staklo SI

Šifra artikla: 7051

Vrsta spoja: Pod - Staklo (180°)

Ugao otvaranja: 180°




Završna obrada: Mat srebro

Nosivost: 20kg


Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina od 8 do 10mm debljine.

Šarka sadrži povratnu oprugu koja se aktivira pod uglom od 25°.

Šarka se koristi zajedno sa š:6406 a postavlja se na pod i staklena vrata.



Dimenzije za pripremu (usecanje) stakla



Šarke za staklene tuš kabine

TK šarka 90 z-s-o sjaj MB

Šifra artikla: 4939

Vrsta spoja: Zid - Staklo (90°)





Ugao otvaranja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Nosivost: 20kg

Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina 6, 8 i 10mm debljine.

Šarka sadrži povratnu oprugu koja se aktivira pod uglom od 25°.



TK šarka 90 zid-staklo L / D

Šifra artikla (LEVA): 6752

Šifra artikla (DESNA): 6774

Vrsta spoja: Zid - Staklo (90°)





Ugao otvaranja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Nosivost: 20kg

Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina 6 i 8mm.

Šarka ne sadrži povratnu oprugu, zbog toga je preporuka postavljati i PVC stoper (š:6753) prilikom montaže šarke na staklena vrata.



Šarke i ugaone spojnice za staklene tuš kabine

TK šarka BALO z-s sjaj MB

Šifra artikla: 7000



Vrsta spoja: Zid - Staklo (90°)

Ugao otvaranja: 0-180°

Završna obrada: Sjaj srebro

Šarka je namenjena za sigurnosno kaljeno staklo debljina 6, 8mm.

Šarka ne sadrži povratnu oprugu.



TK ugao 180 fiksni zid-staklo





Šifra artikla: 6751

Vrsta spoja: Zid - Staklo (90°)

Ugao spoja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Ugaoni nosač je namenjen za kaljeno staklo debljina 6, 8mm.



Šarke i ugaone spojnice za staklene tuš kabine

TK ugao 90 fiksni zid-staklo





Šifra artikla: 6750

Vrsta spoja: Zid - Staklo (90°)

Ugao spoja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Ugaoni nosač je namenjen za kaljeno staklo debljina 6, 8mm.



TK ugao 90 fiks. s-s sjaj MB





Šifra artikla: 6965

Vrsta spoja: Staklo - Staklo (90°)

Ugao spoja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Ugaoni nosač je namenjen za kaljeno staklo debljina 6, 8mm.



Ugaone spojnice za tuš kabine

TK ugao 180 fiks. s-s sjaj MB




Šifra artikla: 6966

Vrsta spoja: Staklo - Staklo (180°)

Ugao spoja: 180°

Završna obrada: Sjaj srebro

Ravni nosač je namenjen za kaljeno staklo debljina 6, 8mm.



TK ugao 90 fiks. s-s sjaj MB





Šifra artikla: 6966

Vrsta spoja: Zid - Staklo (90°)

Ugao spoja: 90°

Završna obrada: Sjaj srebro

Ugaoni nosač je namenjen za kaljeno staklo debljina 6, 8mm.



Teleskopski nosači za staklene tuš kabine

TK INOX teleskopski nosači MB

Šifra artikla (100-120cm): 6968

Šifra artikla (80-100cm): 6967




Šifra artikla (32-50cm): 6969

Vrsta spoja: Zid - Staklo

Završna obrada: Sjaj srebro

Teleskopski nosači su namenjeni za spoj fiksnih staklenih ispuna sa zidom. Ravni nosači služe za spoj stakla sa zidom koji je paralelan sa staklom na koje se postavlja, a kosi nosač se postavlja na zid pod uglom od 45°.

Namenjeni su za sigurnosna stakla debljina: 6, 8 i 10mm.






Teleskopski nosači za staklene tuš kabine

TK profil 15x15 z-s koč. 50cm MB

Šifra artikla (50cm): 6970
Vrsta spoja: Zid - Staklo
Završna obrada: Sjaj srebro

Nosač stakla (stabilizator) služi za stabilizaciju fiksnog staklenog dela i zida na koji je postavljen.
Prednost ovog stabilizatora je ta što su prihvatnici za zid i staklo zglobovi, što omogućava spoj stakla sa zidom pod željenim uglom.
Stabilizator stakla je namenjen za sigurnosna stakla debljina: 6, 8mm.



Rukohvati i ručice za staklene tuš kabine

TK rukohvati Ø=25mm i Ø=32mm sjaj MB


Šifra artikla (L=300mm ; X=200mm): 2733

Šifra artikla (L=450mm ; X=300mm): 6961

Šifra artikla (L=600mm ; X=400mm): 6963

Završna obrada: Sjaj srebro

Rukohvati su namenjeni za sigurnosna kaljeno staklo debljina: 6, 8 i 10mm.







Ø=25mm



Ø=32mm



Ø=32mm




X- Raspon rupa na rukohvatu

Rukohvati i ručice za staklene tuš kabine

TK ručica stak. vrata RA-1 MB

Sjaj srebro

š: 5211



Staklena ispuna


Ø=10mm



TK ručica stak. vrata RB-01 MB

Sjaj srebro

š: 2732



Staklena ispuna


Ø=10mm



TK ručica stak. vrata RH-11 MB

Sjaj srebro

š: 2731



Staklena ispuna


Ø=10mm



TK ručica za staklena vrata

Sjaj srebro

š: 6749



Staklena ispuna


Ø=10mm



TK ručica školjka nikl MB

Nikl

š: 1393



Staklena ispuna


Ø=59mm



TK ručica školjka sjaj MB

Sjaj srebro

š: 1308



Staklena ispuna

Ø=35mm



PVC i INOX profili za izradu staklenih tuš kabina

TK PVC diht 6-8mm 1 pero 103F

Kom. (L=2.2m) Transpar. šifra 6760

TK PVC diht 6-8mm 1 pero 133F

Kom. (L=2.2m) Transpar. šifra 6740

TK PVC diht 6-8mm 2 pera 102F

Kom. (L=2.2m) Transpar. šifra 6738

TK PVC diht 6-8mm / mag. bočno 90°

Set (L=2.2m) Transpar. šifra 6739

TK PVC diht 6-8mm / magnet 90-180°

Set (L=2.2m) Transpar. šifra 6737

TK PVC diht 6-8mm / magnet 90-180°

Set (L=2.2m) Transpar. šifra 6736

TK PVC diht 6-8mm / magnet 180

Set (L=2.2m) Transpar. šifra 6741

TK PVC diht 6-8mm / Ublaživač

Kom. (L=2.2m) Transpar. šifra 6759

PVC i INOX profili za izradu staklenih tuš kabina

TK PVC diht 6-8mm 1 pero 103F

Kom. (L=2.2m) Transpar. šifra 6760

TK PVC diht 6-8mm 1 pero 133F

Kom. (L=2.2m) Transpar. šifra 6740

TK PVC diht 6-8mm 2 pera 102F

Kom. (L=2.2m) Transpar. šifra 6738

TK PVC diht 6-8mm / mag. bočno 90°

Set (L=2.2m) Transpar. šifra 6739

TK PVC diht 6-8mm / magnet 90-180°

Set (L=2.2m) Transpar. šifra 6737

TK PVC diht 6-8mm / magnet 90-180°

Set (L=2.2m) Transpar. šifra 6736

TK PVC diht 6-8mm / magnet 180

Set (L=2.2m) Transpar. šifra 6741

TK PVC diht 6-8mm / Ublaživač



Kom. (L=2.2m) Transpar. šifra 6759

PVC i INOX profili za izradu staklenih tuš kabina


TK AL+PVC bočni profil sa magnetom L=2.2m





Profil se koristi za izradu staklenih tuš kabina, postavlja se uglavnom na zid. Uz Al profil sa magnetom koji se postavlja na zid, dolazi i PVC profil koji se postavlja na staklo. PVC profil takođe sadrži integrisan magnet. Profili su namenjeni za staklo: 6, 8mm.



TK AL prof. 6-8mm 16x16 L=2.2m





Profili se koriste za izradu staklenih tuš kabina, a postavljaju se na pod i zid po potrebi. Namenjen je za staklene ispune: 6 i 8mm.



TK AL prof. 6-8mm 25x15 L=2.2m





Profili se koriste za izradu staklenih tuš kabina, a postavljaju se na pod i zid po potrebi. Namenjen je za staklene ispune: 6 i 8mm.



TK AL prof. 6-8mm 16x32 L=2.2m



Profili se koriste za izradu staklenih tuš kabina, a postavljaju se na zid. Profil spaja dve staklene ispune pod uglom od 90°. Namenjen je za staklene ispune: 6 i 8mm.





PVC i INOX profili za izradu staklenih tuš kabina

TK INOX 304 profil 30x10x1.5




Profil se koristi uz klizni sistem za izradu staklenih tuš kabina, kao gornja šina. Prodajne dimenzije: 1.5, 2, 3, 4 i 6m.



TK spoj staklo-kvadro 10x30





TK spoj met. 10x30 ugao c-c MB



TK INOX 304 profil d=18mm



Profil se koriste za izradu staklenih tuš kabina, a postavljaju se na zid i iznad staklenih ispuna. Prodajne dimenzije: 1.5, 2, 3, 4 i 6m.



TK spoj met. d=19 s-c zatvoren MB



TK spoj met. d=19 s-c otvoren MB



TK spoj met. d=19 cev-cev T MB




TK spoj met. d=19 zid-cev fix. MB





PVC i INOX profili za izradu staklenih tuš kabina

TK INOX 304 profil d=25mm



Profili se koriste za izradu staklenih tuš kabina, a postavljaju se na zid i iznad staklenih ispuna. Prodajne dimenzije: 1.5, 2, 3, 4 i 6m.



TK spoj met. d=25 s-c zatvoren MB



TK spoj met. d=25 s-c otvoren MB




TK spoj met. d=25 cev-cev T MB




TK spoj met. d=25 zid-cev fix. MB



Pogled sa prednje strane (frontalno)



Prikaz stabilizacije fiksnog stakla



Klizni mehanizam za izradu staklenih tuš kabina


TK set za klizna vrata 10x30 sjaj MB





Set za koristi za izradu kliznih staklenih vrata za tuš kabine, namenjen je za sigurnosna stakla debljina: 6, 8 i 10mm debljine. Maksimalna nosivost:

Priprema staklene ispune za klizni mehanizam

Priprema staklene ispune za klizni mehanizam




Priprema staklene ispune za ukopavajuću ručicu



Klizni mehanizam za izradu staklenih tuš kabina

Priprema staklene ispune za klizni mehanizam




Bočni prikaz montaže kliznog sistema


- 1 Distancer - spojnica INOX 304 gornje šine i fiksnog stakla
- 2 Gornji klizni mehanizam*
- 3 Donji klizni mehanizam - sprečava ispadanje kliznih vrata sa INOX 304 šine*
- 4 Gornja šina INOX 304 10x30
- 5 Usmerivač pravca za klizna staklena vrata
- FS Fiksna staklena ispuna
- KV Klizna staklena vrata

* Rupe za navoje su eskcentrične, zbog visinskog podešavanja kliznog mehanizma


Nosač gornje šine




Stoper za klizna vrata




Gornji klizni mehanizam



Donji mehanizam (osigurač)




Distancer - spojnica šine i fiksnog stakla





Prikaz modela staklenih tuš kabina - Zatvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model Z1**




1. Modeli šarki za spoj zida i stakla - 90°

					
Š:4939	Sjaj srebro	str.5	Š:4057	Sjaj srebro	str.2
					
Š:6320	Sjaj srebro	str.3	Š:6752 (L) Š:6774 (D)	Sjaj srebro	str.5

2. Ručke i rukohvati za staklena vrata za tuš kabine

														
Š:5211	Sjaj srebro	str.12	Š:2732	Sjaj srebro	str.12	Š:6749	Sjaj srebro	str.12	Š:2731	Sjaj srebro	str.12	Š:1308	Sjaj srebro	str.12
														
Š:1393	Inox sjaj	str.12	Š:2733	Sjaj srebro	str.11	Š:6961	Sjaj srebro	str.11	Š:6963	Sjaj srebro	str.11			


3. PVC diht profili za staklena vrata

					
Š:6760	Transpar.	str.13	Š:6740	Transpar.	str.13

4. Prag profi i dodatni elementi za tuš kabinu

		
Š:6748	Sjaj srebro	str.14

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Zatvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model Z2****1. Modeli šarki za spoj zida i stakla - 90°**

Š:4939 Sjaj srebro str.5	Š:4057 Sjaj srebro str.2
Š:6320 Sjaj srebro str.3	Š:6752 (L) Sjaj srebro str.5 Š:6774 (D) Sjaj srebro str.5

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Ugaona spojnica - zid/staklo

Š:6964 Sjaj srebro str.8	Š:6750 Sjaj srebro str.7

4. PVC diht profil - zid/ fiksno staklo

Š:6740 Transpar. str.13	Š:6759 Transpar. str.13


5. PVC diht profil - Staklena vrata/ Fiksno staklo

Š:6740 Transpar. str.13	Š:6737 Transpar. str.13

6. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod

Š:6748 Sjaj srebro str.14	Š:6738 Transpar. str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Zatvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model Z3****1. Model šarke za spoj Staklo/staklo - 180°**

Š:5371

Sjaj srebro

str.1

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Ugaona spojnica - zid/staklo

Š:6964

Sjaj srebro

str.8



Š:6750

Sjaj srebro

str.7

4. PVC diht profil - Staklena vrata/ Fiksno staklo

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13



L=2.2m

Š:6737

Transpar.

str.13

5. PVC diht profil - zid/ Staklena vrata

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13



L=2.2m

Š:6759

Transpar.

str.13


6. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod

L=2.2m

Š:6748

Sjaj srebro

str.14



L=2.2m

Š:6738

Transpar.

str.13

7. PVC diht za spoj - Zid/ Fiksno staklo

L=2.2m


Š:6740

Transpar.


str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Zatvorene


Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model Z4**



1. Modeli šarki za spoj zida i stakla - 90°



Š:4939 Sjaj srebro str.5



Š:4057 Sjaj srebro str.2



Š:6320 Sjaj srebro str.3



Š:6752 (L) Sjaj srebro str.5
Š:6774 (D) Sjaj srebro str.5

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. PVC diht profil - Zid/ Staklena vrata



L=2.2m

Š:6740 Transpar. str.13



L=2.2m

Š:6759 Transpar. str.13

4. PVC diht profil - Staklena vrata/ Staklena vrata



L=2.2m

Š:6740 Transpar. str.13



L=2.2m

Š:6737 Transpar. str.13



L=2.2m

Š:6736 Transpar. str.13

5. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod



L=2.2m

Š:6748 Sjaj srebro str.14



L=2.2m

Š:6738 Transpar. str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P1**



1. Modeli šarki za spoj zida i stakla - 90°			
Š:4939	Sjaj srebro	str.5	
Š:6320	Sjaj srebro	str.3	Š:6752 (L) Š:6774 (D) Sjaj srebro str.5

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata
Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Ugaona spojnica - zid/staklo			
Š:6964	Sjaj srebro	str.8	Š:6750 Sjaj srebro str.7


4. PVC diht profil - Zid/ Fiksno staklo			
Š:6740	Transpar.	str.13	Š:6759 Transpar. str.13

5. PVC diht profil - Staklena vrata/ Fiksno staklo			
Š:6760	Transpar.	str.13	Š:6737 Transpar. str.13

Š:6736	Transpar.	str.13	

6. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod			
Š:6748	Sjaj srebro	str.14	Š:6738 Transpar. str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P2****1. Model šarke za spoj Staklo/staklo - 180°**

Š:5371

Sjaj srebro

str.1

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Ugaona spojnica - zid/staklo

Š:6964

Sjaj srebro

str.8



Š:6750

Sjaj srebro

str.7

4. PVC diht profil - Zid/ Fiksno staklo

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13



L=2.2m

Š:6759

Transpar.

str.13


5. PVC diht profil - Fiksno staklo/ Staklena vrata

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13

6. PVC diht profil - Fiksno staklo/Staklena vrata

L=2.2m

Š:6760

Transpar.

str.13



L=2.2m

Š:6737

Transpar.

str.13



L=2.2m

Š:6736

Transpar.

str.13

7. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod

L=2.2m

Š:6748

Sjaj srebro

str.14



L=2.2m


Š:6738

Transpar.


str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene


Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P3**



1. Modeli šarki za spoj zida i stakla - 90°



Š:4939 Sjaj srebro str.5



Š:4057 Sjaj srebro str.2



Š:6320 Sjaj srebro str.3



Š:6752 (L)
Š:6774 (D) Sjaj srebro str.5

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata


Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Spojnica 90°- Zid/ Staklo



Š:6964 Sjaj srebro str.8

4. Spojnica 90°- Staklo/ Staklo



Š:6750 Sjaj srebro str.7

5. PVC diht profil - Zid/ Fiksno staklo i Zid/ Staklena vrata



L=2.2m


Š:6740 Transpar. str.13



L=2.2m

Š:6759 Transpar. str.13

6. PVC diht profil - Fiksno staklo/Staklena vrata



L=2.2m

Š:6760 Transpar. str.13



L=2.2m

Š:6737 Transpar. str.13

7. PVC diht profil - Fiksno staklo/ Staklena vrata



L=2.2m

Š:6740

Transpar.


str.13

8. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod



L=2.2m


Š:6748 Sjaj srebro str.14



L=2.2m

Š:6738 Transpar. str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P4****1. Model šarke za spoj Staklo/staklo - 90°**

Š:270

Sjaj srebro

str.1

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Spojnica 90° - Zid/ Fiksno staklo

Š:6964

Sjaj srebro

str.8

4. PVC diht profil - Zid/ Fiksno staklo

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13




L=2.2m

Š:6759

Transpar.

str.13

5. PVC diht profil - Fiksno staklo/Staklena vrata

L=2.2m

Š:6760

Transpar.

str.13




L=2.2m

Š:6737

Transpar.

str.13

6. PVC diht za spoj - Fiksno staklo/ Staklena vrata

L=2.2m

Š:6760

Transpar.

str.13

7. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod

L=2.2m

Š:6748

Sjaj srebro

str.14



L=2.2m


Š:6738

Transpar.

str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P5**




1. Šarka za spoj Zid/ Staklo - 90°	2. Šarka za spoj Staklo/Staklo - 90°
Š:4057 Sjaj srebro str.2	Š:270 Sjaj srebro str.1

3. Rukohvati i ručice za staklena vrata
Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Spojnica 90°- Zid/ Fiksno staklo
Š:6964 Sjaj srebro str.8

4. PVC diht profil - Zid/ Fiksno staklo i Zid/ Staklena vrata					
 L=2.2m			 L=2.2m		
Š:6740	Transpar.	str.13	Š:6759	Transpar.	str.13


5. PVC diht profil - Staklena vrata/ Staklena vrata				
 L=2.2m			 L=2.2m	
Š:6760	Transpar.	str.13	Š:6737	Transpar. str.13

6. PVC diht za spoj - Fiksno staklo/ Staklena vrata
Š:6760 Transpar. str.13

7. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod			
			
L=2.2m		L=2.2m	
Š:6748	Sjaj srebro	str.14	
Š:6738	Transpar.	str.13	

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene sa kadom

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P6**





3. PVC diht profil - Zid/ Staklena vrata

					
L=2.2m			L=2.2m		
Š:6740	Transpar.	str.13	Š:6759	Transpar.	str.13

4. PVC diht profil - Staklena vrata/ Kada

					
L=2.2m			L=2.2m		
Š:6740	Transpar.	str.13	Š:6738	Transpar.	str.13


1. Modeli šarki za spoj zida i stakla - 90°

					
Š:4939 Sjaj srebro str.5			Š:4057 Sjaj srebro str.2		
					
Š:6320 Sjaj srebro str.3			Š:6752 (L) Š:6774 (D) Sjaj srebro str.5		

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene sa kadom

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P7****1. Šarka za spoj Staklo/ Staklo - 180°**

Š:5371

Sjaj srebro

str.1

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Ugaona spojnica - Fiksno staklo/ Zid

Š:6964

Sjaj srebro

str.8



Š:6750

Sjaj srebro

str.7

4. PVC diht profil - Fiksno staklo/ Staklena vrata

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13

5. PVC diht profil - Zid/ Fiksno staklo

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13



L=2.2m

Š:6759

Transpar.

str.13


4. PVC diht profil - Staklena vrata, Fiksno staklo/ Kada

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13




L=2.2m

Š:6738

Transpar.

str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene sa kosinom

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P8****3. Ugaona spojnica - Fiksno staklo/ Zid**

Š:6964 Sjaj srebro str.8



Š:6750 Sjaj srebro str.7

4. PVC diht profil - Zid/ Fiksno staklo

L=2.2m

Š:6740 Transpar. str.13



L=2.2m

Š:6759 Transpar. str.13

1. Šarka za spoj Staklo/ Staklo - 135°

Š:1803

Sjaj srebro

str.2

5. PVC diht - Fiks.stak./ Stak. vrata

L=2.2m

Š:6740 Transpar. str.13

6. PVC diht - Fiks.stak./ Stak. vrata

L=2.2m

Š:6737 Transpar. str.13


2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

7. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod

L=2.2m


Š:6748 Sjaj srebro str.14



L=2.2m

Š:6738 Transpar. str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Poluotvorene sa kosinom

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model P8**

3. Ugaona spojnica - Fiksno staklo/ Zid



Š:6964 | Sjaj srebro | str.8



Š:6750 | Sjaj srebro | str.7

4. PVC diht profil - Zid/ Fiksno staklo



Š:6740 | Transpar. | str.13



Š:6759 | Transpar. | str.13

1. Šarka za spoj Staklo/ Staklo - 135°



Š:1803

Sjaj srebro

str.2

5. PVC diht - Fiks.stak./ Stak. vrata



Š:6740 | Transpar. | str.13

6. PVC diht - Fiks.stak./ Stak. vrata



Š:6737 | Transpar. | str.13


2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

7. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod




Š:6748 | Sjaj srebro | str.14



Š:6738 | Transpar. | str.13


Prikaz modela staklenih tuš kabina - Otvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model O1**




1. Šarka za spoj Staklo/ Staklo - 90°		
		
Š:270	Sjaj srebro	str.1


2. Rukohvati i ručice za staklena vrata
Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3.Spojnica Staklo/ Staklo - 90°			4. Spojnica Zid/ Staklo - 90°		
					
Š:6965	Sjaj srebro	str.7	Š:6964	Sjaj srebro	str.8


5. PVC diht profil - Zid/ Fiksna stakla		
	L=2.2m	
Š:6740	Transpar.	str.13
	L=2.2m	
Š:6759	Transpar.	str.13

6. PVC diht za spoj - Fiksno staklo/ Staklena vrata		
		
L=2.2m		
Š:6760	Transpar.	str.13

7. PVC diht profil - Fiksno staklo/ Staklena vrata		
	L=2.2m	
Š:6760	Transpar.	str.13
	L=2.2m	
Š:6737	Transpar.	str.13

8. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod		
	L=2.2m	
Š:6748	Sjaj srebro	str.14
	L=2.2m	
Š:6738	Transpar.	str.13

Prikaz modela staklenih tuš kabina - Otvorene

Prikaz modela tuš kabine kao i potrebnog okova i profila za njihovu izradu - **Model O2****1. Šarka za spoj Staklo/ Staklo - 180°**


Š:5371

Sjaj srebro

str.1

2. Rukohvati i ručice za staklena vrata

Rukohvate i ručice za staklena vrata možete pogledati na stranicama 11. i 12. kataloga.

3. Spojnica Staklo/ Staklo - 90°

Š:6965

Sjaj srebro

str.7

4. Spojnica Zid/ Staklo - 90°

Š:6964

Sjaj srebro

str.8

5. PVC diht profil - Zid/ Fiksna stakla

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13




L=2.2m

Š:6759

Transpar.

str.13

6. PVC diht za spoj - Fiksno staklo/ Staklena vrata 90°

L=2.2m

Š:6760

Transpar.

str.13

7. PVC diht profil - Fiksno staklo/ Staklena vrata

L=2.2m

Š:6740

Transpar.

str.13


8. Prag profil + PVC diht za spoj - Staklena vrata/ Pod

L=2.2m

Š:6748

Sjaj srebro

str.14



L=2.2m

Š:6738

Transpar.

str.13

*Način održavanja elemenata izrađenih od Inox čelika 304:

Mekanom krpom ili sunđerom i razređenim deterdžentom za posuđe u mlakoj vodi.

Sredstvo za pranje stakla (bez hlorida) je sasvim dovoljno za čišćenje površine u inoxu.

Kod jako zapuštenih i prljavih površina možemo koristiti kompresor (mini wash) sa temperaturom vode od 60° do 80° C.

*Nepreporučljivo je održavanje sa:

Sredstvima koja sadrže hlor ili njegove supstance.

Potrebno je izbegavati primenu agresivnih sredstava za čišćenje poput izbeljivača, solne kiseline, agresivnih odmašćivača i sredstava za skidanje kamenca.

Upotrebom ovih sredstava smanjuje se otpornost na koroziju i oštećuje se struktura nerđajućeg čelika.

Navedeni proizvodi mogu prouzrokovati oksidaciju čelika.

euro***profil***